



BILLENŐPLATÓ SZIMPLA KERÉKES VERZIÓ

A billenőplatós változat egyesíti a fix platós szerkezetének erősségeit a **billenőplatós rendszer praktikuságával, amelynek maximális billentési szöge 45°**. Ez a jármű ideális az ömlesztett és nehéz anyagok szállítására és kirakodására, így tökéletesen megfelel például a kisebb építőipari vállalkozások igényeinek.

BENZIN + LPG



HATÓTÁVVÁLTOZAT	SZIMPLA KERÉKES VERZIÓ			
	RÖVID HATÓTÁV	HOSSZÚ HATÓTÁV	RÖVID HATÓTÁV	HOSSZÚ HATÓTÁV
TENGYELTÁV (mm)	2650		3070	
MÉRETEK (h x sz x m) (mm)	4215 x 1680 x 1840		4815 x 1680 x 1840	
PLATÓ MÉRETEI (h x sz) (mm)	2200 x 1680		2800 x 1680	
Bruttó járműtömeg (Kg)	2260		2260	2400
TÉNYLEGES RAKODÓKAPACITÁS (kg)	975	955	885	1000

BENZIN + METÁN



HATÓTÁVVÁLTOZAT	SZIMPLA KERÉKES VERZIÓ			
	RÖVID HATÓTÁV	HOSSZÚ HATÓTÁV	RÖVID HATÓTÁV	HOSSZÚ HATÓTÁV
TENGYELTÁV (mm)	2650		3070	
MÉRETEK (h x sz x m) (mm)	4215 x 1680 x 1840		4815 x 1680 x 1840	
PLATÓ MÉRETEI (h x sz) (mm)	2200 x 1680		2800 x 1680	
Bruttó járműtömeg (Kg)	2260		2260	2400
TÉNYLEGES RAKODÓKAPACITÁS (kg)	955	895	860	945